



Technisches Datenblatt

H+V Paul Kamm Metallic Effektwandfarbe

Das kann unsere Effektfarbe:

Metallic Effektfarbe ist eine wasserverdünnbare, abwischbare*, glänzende Farbe für metallische Oberflächen im Wohnraum.

Auf diesen Untergründen erzielen Sie perfekte Ergebnisse:

Es lassen sich alle mineralischen Untergründe beschichten (Gipsputze, Zementputze, Rigipsplatten, Beton...) Es lassen sich alle bestehenden Anstriche wie Dispersionsfarben, Acrylfarben... überstreichen.

Untergrund:

Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe mit Tiefengrund grundieren!!!

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Mineralische Neuputze (z.B. Kalkzementputze) mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und kreidende Oberflächen müssen vorher abgewaschen werden. Nicht tragfähige z.B. abblätternde Anstriche restlos entfernen.

Verarbeitung.

Vor Gebrauch gut aufrühren. CoPa-Color Effektfarbe mit deinem breiten Pinsel (Quaste) auftragen. Für eine schönere Brillanz empfehlen wir 2 Anstriche. Immer im Kreuzgang streichen. Die besten Ergebnisse erhält man auf einer Wand mit Struktur.

Effektfarben sind je nach Wunschergebnis sehr vielseitig. Möchte man lediglich einen leichten Schimmer über seine bereits bestehende farbige Wand, kann die Effektfarbe wasserverdünnt als Lasur verwendet werden.

Möchte man mittels von Struktur erzeugendem Werkzeug diverse Kontraste erreichen, kann der Untergrund hell gehalten werden und so durch das Durchscheinen der hellen Wand Strukturkontraste zaubern.

Wenn Sie ein möglichst deckendes Ergebnis erzielen möchten, empfiehlt es sich, den Untergrund in einem ähnlichen Farbton vorzustreichen, da eine Effektfarbe keine Volltonfarbe ist, und somit der Verbrauch durch mehrmalige Anstriche erheblich höher sein kann.

Trocknung:

Oberflächentrocken nach ca. einer Stunde. Überarbeitbar nach ca. 10-12 Stunden.

Verbrauch:

ca. 0,1-0,3g/m² (je nach Untergrund und Wunschoptik)

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt mit der gewünschten Vorstellung des Effektes zu ermitteln.

Achtung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ehrend der Verarbeitung ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung.

Nur teilentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AW) entsorgen.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Metalleffektpigmente, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon), EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/b) 100g/l (2010)

Dieses Produkt enthält max . 100G/l VOC.

*ausgenommen Grasgrün und Gelb